

FM850オンライン式露点計は工業湿度測量に常用して、高品質な湿度センサと知能化電子部品の完璧な組合せにより、各種の過酷な工場環境に使用可能。

FM850温湿度露点計



製品特徴:

- 測量相対湿度、温度、露点
- 輸出4 ~ 20mA、RS485
- -60°Ctd ~ +60°Ctd 露点
- USDメモリーデータ保存
- 設置か現場のキャリブレーション不要
- 液晶パネル表示
- ±2°C の高精度
- 8点標定証書追跡可能。

FM850 液晶パネル表示露点計或は表面マウント式経済型露点計は数字表示と模擬数字輸出と警報機能を持ち、優れている信頼性と重複性もある。

空気乾燥や他の応用中に経済的で且つ高信頼性及び簡単な取付はクライアントが当露点計を選んだ要因である。

技術パラメータ

測量範囲	露点: -60 ~ +60°Ctd 温度: -50 ~ +100°C 湿度: 0 ~ 100%RH
測量精度	露点: ±2°Ctd 温度: ±0.2°C 湿度: ±0.8%RH
圧力範囲	20bar
測量気体	非強腐蝕性気体
環境温度	-50 ~ +100°C
気体流量	> 2 L/min センサ通過
反応速度	T63 < 12s
輸出信号	RS485/4 ~ 20mA
警報リレー	四方向アラーム
工業接続	G1/2" ねじ山 (ISO 228/1)
供給電源	AC 220V
保護レベル	IP65 (NEMA4)
外ケース材料	316ステンレス
重複性	<0.5%RH ; <0.1°C
EMC	EMC 実行04/108/EG

露点計寸法

