



FM950オンライン式露点計は工業湿度測量に適用。高品質の智能化電子部品との完璧な組合せにより、極端過酷な工業環境に応用を成功。

## FM950オンライン式露点計



### 製品特徴:

- 直接露点値を讀出し
- 模擬輸出4~20mA
- 露点範囲-80°Ctd ~ +60°Ctd
- クリアなLED表示
- 設置が現場のキャリブレーション不要
- コンパクト
- ±2°Cの高精度
- 8点標定証書追跡可能

FM950 数字で露点センサーパネル或は  
台面装着式の經濟型湿度計, 数字表示で、輸  
出と警報機能付き、優れている信頼性と重複  
性を兼備。

空気乾燥と他の応用中に經濟性、信頼性、  
および迅速簡単な装着方案は顧客が本露点測  
量を選択した主要な要因である。

### 技術パラメータ

測量範囲	露点: -80 ~ +60°Ctd
測量精度	露点: ±2°Ctd
圧力範囲	20bar
測量気体	非強腐蝕性気体
環境温度	-50 ~ +100°C
気体流量	> 2 L/min センサ通過
反応速度	T63 < 12s
輸出信号	4 ~ 20mA/RS485
工業接続	G 1/2" ねじ山 (ISO 228/1)
供給電源	220V/AC
保護レベル	IP65 (NEMA4)
外ケース材料	316ステンレス
重複性	<0.5%RH ; <0.1°C
EMC	EMC 実行04/108/EG

### 露点計寸法

