

FM960露点計はシングルチャネルのオンライン精密型の露点分析計であり、各種の工業気体及び浄化圧縮エアの監測に適用。

FM960オンライン低温露点計



製品特徴:

- 直接露点値或はPPMを読み出す。
- 模擬輸出4～20mA
- 110℃～+20℃td 露点
- クリアなLED表示
- 設置か現場のキャリブレーション不要
- ±2℃の高精度
- 8点標定証書追跡可能。

FM960は経済的で実用性高いオンライン式露点計であり、連続分析空気或は他の気体の露点に適用、徳治の露点センサを採用することにより、他にない精度重複性と長期信頼性を保証する。

FM960露点計は即時測量表示で、工業露点測量に精確迅速な測量、例えば、圧縮空気や金属処理、プラスチック乾燥など多機能輸出を提供

技術パラメータ

測量範囲	露点: -110～+20℃td
測量精度	露点: ±2℃td
圧力範囲	400bar
測量気体	非腐蝕性気体
環境温度	-40～+85℃
反応速度	T95 約1分間（ドライから湿）
輸出信号	4～20mA/RS485
警報リレー	1方向
工業接続	5/8" ～ 18 UNF
供給電源	220V/AC
保護レベル	IP65 (NEMA4)
外ケース材料	316ステンレス
重複性	<0.5%RH ; <0.1℃
EMC	EMC 04/実行108/EG
流量範囲	0.2～5 L/分 0～10 m/秒

露点計寸法

